


Magnetické snímače

2 - vodičové AC/DC, plastové puzdro

puzdro				M14	M14
dosah	feritový magnet	∅ 25 mm	MPF1	12 mm	8 mm
		∅ 40 mm	MPF2	30 mm	20 mm
	neodymový magnet	∅ 16 mm	MPN1	8 mm	5 mm
		∅ 25 mm	MPN2	20 mm	15 mm

citlivosť axiálna	
-------------------	--

Ďalšie typy magnetov je možné zabezpečiť po konzultácii

spôsob pripojenia

X = N2 kábel PVC 2x0,25

X = N5 kábel PVC 2x0,5

X = K konektor M12x1



spínací NO rozpínací NC	MSJP 003 S X	MSJP 003 R X
Max. spínaný prúd DC	0,5A DC	1,0 A DC
Max. spínaný prúd AC	0,35A AC	0,7 A AC
Max. spínaný výkon	50 W	20 W
Max. spínacie napätie DC	250V DC	150V DC
Max. spínacie napätie AC	175V AC	100V AC
Max. doba odpadu	0,1 ms	1,5 ms
Max. doba príťahu	1,0 ms	2,6 ms
Prechod. odpor dynamický	200 mΩ	250 mΩ
Prechod. odpor statický	150 mΩ	150 mΩ
Izolačný odpor pri 100V	10 ¹⁰ Ω	10 ⁹ Ω
Teplota okolia	-20... +70°C	-20... +70°C
Zabudovateľnosť	nie	nie
Krytie	IP 64	IP 64
Váha	79g	79g

