

Induktívne snímače

2 - vodičové DC, kovové valcové puzdro M30

puzdro	M30x1,5	M30x1,5
dosah	10 mm	15 mm
spôsob pripojenia		
X = N kábel PVC 3x0,34		
X = P kábel PUR 3x0,34		
X = F kábel FEP vysokoteplotný 3x0,34		
X = T kábel PVC tienený 3x0,34		
X = V kábel PUR vysokoohybný 3x0,34		
X = K konektor M12x1		
spínací NO	ISP 730 S X	ISP 730 S 01 X
rozpínací NC	ISP 730 R X	ISP 730 R 01 X
Menovité pracovné napätie	24 V DC	24 V DC
Napájacie napätie	12 ...30 V/ DC	12 ...30 V/ DC
Napätie v zopnutom stave	≤ 3,5 V	≤ 3,5 V
Spínací prúd I _{min} /I _{max}	5 / 200 mA	5 / 200 mA
Zvyškový prúd	≤ 1 mA	≤ 1 mA
Hysteréza	3 ... 15%	3 ... 15%
Presnosť zopnutia	≤ 0,2 mm	≤ 0,4 mm
Max. spínacia frekvencia	100 Hz	100 Hz
Ochrana proti skratu	nie	nie
Indikácia LED	áno	áno
Zabudovateľnosť	áno	nie
Testovací terč(ocel. plech tr.11)	□ 30x30x1 mm	□ 30x30x1 mm
Krytie	IP 67	IP 67
Teplota okolia	-25 ... 70 (°C)	-25 ... 70 (°C)
Materiál puzdra	pochrómovaná mosadz	pochrómovaná mosadz
Materiál matice	dural	dural
Materiál aktívnej plochy	POM	POM
Váha	150g 200g	150g 200g
Kategória použitia	DC 13	DC 13

