


**Induktívne snímače**  
**4 - vodičové DC, kovové valcové puzdro**

puzdro	valcové puzdro	valcové puzdro
dosah	6mm	10mm
<p><i>spôsob pripojenia</i></p> <p>X = N kábel PVC 4x0,34</p>		
NPN      spínací NO rozpínací NC	ISPG 122 A X	ISPG 122 A 01 X
PNP      spínací NO rozpínací NC	ISPG 322 A X	ISPG 322 A 01 X
Menovité pracovné napätie	24 V DC	24 V DC
Napájacie napätie	5 ...30 V DC	5 ...30 V DC
Úbytok napätia	≤ 0,3V pri I <sub>e</sub> = 200mA	≤ 0,3V pri I <sub>e</sub> = 200mA
Prúd snímačom bez záťaže	≤ 20 mA	≤ 20 mA
Max. prúd záťažou	200 mA	200 mA
Hysteréza	3 ... 15%	3 ... 15%
Presnosť zopnutia	≤ 0,2 mm	≤ 0,3 mm
Max. spínacia frekvencia	500 Hz	100 Hz
Ochrana proti skratu	áno	áno
Indikácia LED	áno	áno
Zabudovateľnosť	áno	nie
Testovací terč(ocel. plech tr.11)	□ 20x20x1mm	□ 20x20x1mm
Krytie	IP 67	IP 67
Teplota okolia	-25 ... 70 (°C)	-25 ... 70 (°C)
Materiál puzdra	chrómovaná mosadz	chrómovaná mosadz
Materiál matice	-	-
Materiál aktívnej plochy	POM	POM
Váha		
Kategória použitia	DC 13	DC 13

NPN - spínací a rozpínací



PNP - spínací a rozpínací

