



## Induktívne snímače

3 - vodičové DC, kovové valcové puzdro  $\varnothing 6,5\text{mm}$

puzdro	$\varnothing 6,5\text{mm}$	$\varnothing 6,5\text{mm}$	
dosah	1,5mm	2mm	
<p><b>spôsob pripojenia</b></p> <p>X = N kábel PVC 3x0,14</p>			
NPN	spínací NO	ISP 106 S X	ISP 106 S 01 X
	rozpínací NC	ISP 106 R X	ISP 106 R 01 X
PNP	spínací NO	ISP 306 S X	ISP 306 S 01 X
	rozpínací NC	ISP 306 R X	ISP 306 R 01 X
Menovité pracovné napätie	24 V DC	24 V DC	
Napájacie napätie	5 ...30 V DC	5 ...30 V DC	
Úbytok napätia	$\leq 0,3\text{V}$ pri $I = 200\text{mA}$	$\leq 0,3\text{V}$ pri $I = 200\text{mA}$	
Prúd snímačom bez záťaže	$\leq 20\text{ mA}$	$\leq 20\text{ mA}$	
Max. prúd záťažou	200 mA	200 mA	
Hysteréza	3 ... 15%	3 ... 15%	
Presnosť zopnutia	$\leq 0,2\text{ mm}$	$\leq 0,2\text{ mm}$	
Max. spínacia frekvencia	2000 Hz	1000 Hz	
Ochrana proti skratu	áno	áno	
Indikácia LED	áno	áno	
Zabudovateľnosť	áno	nie	
Testovací terč (ocel. plech tr.11)	<input type="checkbox"/> 10x10x0,5mm	<input type="checkbox"/> 10x10x0,5mm	
Krytie	IP 54	IP 54	
Teplota okolia	-25 ... 70 (°C)	-25 ... 70 (°C)	
Materiál puzdra	chrómovaná mosadz	chrómovaná mosadz	
Materiál matice	-	-	
Materiál aktívnej plochy	POM	POM	
Váha	37g	37g	
Kategória použitia	DC 13	DC 13	

