



■ Magnetické snímače pre výťahy - spínacie, rozpínacie, prepínacie
2, 3 - vodičové AC/DC, plastové puzdro

puzdro	M12 x 120 mm		Ø 12 x 120 mm	
dosah s magnetickým prvkom	5 - 15mm		5 - 15mm	
<p>spôsob pripojenia</p> <p>X = N2 kábel PVC 2 x 0,25</p> <p>X = N3 kábel PVC 3x0,25</p> <p>X = N5 kábel PVC 2 x 0,5</p>				
spínací NO	MSJP 212 S X	-	MSJP 312 S X	-
	MSJP 212 S1 X	-	MSJP 312 S1 X	-
rozpínací NC	-	MSJP 212 R X	-	MSJP 312 R X
prepínací NO / NC	-	MSJP 212 P X	-	MSJP 312 P X
Max. spínaný prúd DC	0,5 A DC	1,0 A DC	0,5 A DC	1,0 A DC
Max. spínaný prúd AC	0,35 A AC	0,7 A AC	0,35 A AC	0,7 A AC
Max. spínaný výkon	50 W pre typ ...S 100 W pre typ ...S1	20 W	50 W pre typ ...S 100 W pre typ ...S1	20 W
Max. spínacie napätie DC	250V DC	150V DC	250V DC	150V DC
Max. spínacie napätie AC	175V AC	100V AC	175V AC	100V AC
Teplota okolia	-20... +70°C		-20... +70°C	
Zabudovateľnosť	nie		nie	
Krytie	IP 64		IP 64	
Váha	66 g (kábel N2, 2m)		66 g (kábel N2, 2m)	

